



# Brandskyddskontroll för traktorer och motorredskap

## Faktablad 25

Det är viktigt att du ser över brandskyddet för dina traktorer och övriga motorredskap. Grundläggande är att hålla fordonet rent. Mer än varannan brandskada orsakas av fel på elsystemet eller att huvudströmbrytaren inte slagits ifrån när fordonet inte används.

### Rengöring

Genom att löpande hålla fordonet tillfredsställande rent kan man undvika att en enkel kortslutning utvecklas till ett brandtillbud.

### Huvudströmbrytare

Huvudströmmen ska brytas när fordonet lämnas utan tillsyn samt vid reparation och rengöring.

### Brandsläckningsutrustning

Fordonet ska vara utrustat med brandsläckare. Antal och klass skiljer sig beroende på fordonstyp. I vissa fall krävs sprinkleranläggning.

### Säkerhetsföreskrifter

Samtliga fordon ska uppfylla SBF 127 senaste version. Fordon ska genomgå årlig brandskyddskontroll av behörig tekniker eller av ägaren eller gårdens personal där det tillåts, se sid 2 under brandskyddskontroll.

För mer information gå in på Trafikförsäkringsföreningens webbplats [tff.se/sv/Skadeforebyggande/Brandskydd/Protokoll/](http://tff.se/sv/Skadeforebyggande/Brandskydd/Protokoll/)

### Intypning

Traktor och arbetsmaskin i jordbruk nylevererad eller registrerad från och med 2017-04-01 som inte är brandskyddsintypad ska brandskyddskontrolleras innan leverans.

### LBK

Mer information finns på [lantbruketsbrandskydd.nu/](http://lantbruketsbrandskydd.nu/)

## Checklista

Fordon 1	Fordon		
Fordon 2	1	2	3
Fordon 3			
Datum vid kontroll			
Kontrollen utförd av			
Utrymmen som ska kontrolleras är där det föreligger ökad risk för brand på grund av läckage av olja och bränsle samt beläggningar på heta ytor. Exempel: motor- och hydraulutrymme samt under hytt.			
Upptäcks en brist ska den åtgärdas innan rutan kryssas i			
	1	2	3
1. Brandsläckningsutrustning enligt SBF 127			
2. Huvudströmbrytare är monterad och fungerar			
3. Skyddshölje på kablar på hela längd, mellan generator, batteri, huvudströmbrytare och startmotor			
4. Polskydd på batteriets poler			
5. Polskydd på startmotor			
6. Polskydd på generator			
7. Polskydd på huvudströmbrytare			
8. Övriga elkablar är hela och rätt placerade			
9. Bränsleledningar är hela och klamrade			
10. Hydraulslangar är hela			
11. Inget läckage av olja			
12. Avgassystemet är tätt			
13. Rengöring (motorutrymme)			
Denna lista kan laddas ner från webbplatsen <a href="http://brandskyddsforeningen.se/lbk/lbk-parmen/">brandskyddsforeningen.se/lbk/lbk-parmen/</a> under flik 8 LBK.			
<b>Checklistan sparas i minst fem år.</b>			



Fordonstyp	Krav	Brandskyddskontroll
 <p>Traktor inom lantbruk</p>	<p><b>Avstängningsanordningar</b> Nyregistrerad före 2003 ska vara utrustade med huvudströmbrytare. Nyregistrerad 2003-01-01 - 2004-08-31 krävs elmanövrerad huvudströmbrytare. Nyregistrerad från 2004-09-01 krävs från hytten elmanövrerad huvudströmbrytare.</p> <p><b>Brandsläckare</b> Nyregistrerad från och med 1996-01-01 ska vara utrustad med minst en brandsläckare lägst klass 27A 183B C med minst 4 kilo pulver.</p>	<p><b>Intypning</b> Traktor och arbetsmaskin i jordbruk nylevererad eller registrerad från och med 2017-04-01 som inte är brandskyddsintypad ska brandskyddskontrolleras innan leverans.</p> <p><b>Nylevererad eller registrerad från och med 2017-04-01</b> Om fordonet i huvudsak bara används på gården, ska den brandskyddskontrolleras enligt SBF 127 av behörig tekniker vart femte år. Däremellan ska kontroll utföras årligen enligt checklistan. Ägaren eller gårdens personal kan själva utföra kontrollen.</p>
 <p>Självgående Fälthack/Slätterkross</p>	<p><b>Avstängningsanordningar</b> Elsystem (huvudströmbrytare). Bränslesystem.</p> <p><b>Brandsläckare</b> Minst två handbrandsläckare av klass 43A 233B C* minst 6 kilo pulver. En av handbrandsläckarna ska kunna nås från marken.</p> <p><b>Fast monterat släckssystem</b> På Självgående Fälthack/Slätterkross levererad efter 2025-01-01 ska det förutom handbrandsläckare enligt ovan finnas fast monterat släcksystem typ B utan automatisk motoravstängning.</p> <p><small>* Handbrandsläckare behöver inte uppfylla klass C för gasbrand om det inte är aktuellt att släcka en sådan brand. Handbrandsläckare klass 34A 233B C får användas på maskiner levererade före 2021-10-01.</small></p>	<p><b>Levererad före 2017-04-01</b> Om fordonet i huvudsak bara används på gården, ska fordonet kontrolleras enligt checklistan en gång per år. Ägaren eller gårdens personal kan själva utföra kontrollen.</p> <p><b>Fordon som används i entreprenad</b> Användes fordonet till körning utanför det egna lantbruket, till en årlig bruttointäkt som är större än fyra prisbasbelopp, måste fordonet brandskyddskontrolleras enligt SBF 127 av behörig tekniker en gång per år.</p> <p><b>Fordon under 600 kg</b> Samtliga fordon med vikt understigande 600 kg tjänstevikt eller nypris understigande två prisbasbelopp ska kontrolleras enligt checklistan en gång per år. Ägaren eller gårdens personal kan själva utföra kontrollen.</p> <p><b>Protokoll och checklistor ska sparas i minst fem år.</b></p>
 <p>Lastmaskin och övrig maskin inom lantbruk</p>	<p><b>Avstängningsanordningar</b> Elsystem (huvudströmbrytare).</p> <p><b>Brandsläckare</b> Minst en handbrandsläckare lägst klass 27A 183B C med minst 4 kilo pulver.</p>	<p><b>Protokoll och checklistor ska sparas i minst fem år.</b></p>
 <p>Skördetröska</p>	<p><b>Avstängningsanordningar</b> Elsystem (huvudströmbrytare). Bränslesystem.</p> <p><b>Brandsläckare</b> Minst två handbrandsläckare av klass 43A 233B C* minst 6 kilo pulver. En av handbrandsläckarna ska kunna nås från marken.</p> <p><b>Fast monterat släcksystem</b> På skördetröska levererad efter 2017-04-01 ska det förutom handbrandsläckare enligt ovan finnas fast monterat släcksystem typ B utan automatisk motoravstängning.</p> <p><small>* Handbrandsläckare behöver inte uppfylla klass C för gasbrand om det inte är aktuellt att släcka en sådan brand. Handbrandsläckare klass 34A 233B C får användas på maskiner levererade före 2021-10-01.</small></p>	<p><b>Nylevererad från och med 2017-04-01</b> Funktionskontroll av släckanläggningen inklusive brandskyddskontroll ska utföras enligt anläggningens eller kravställarens anvisning minst en gång per år.</p> <p><b>Nylevererad före 2017-04-01</b> Kontroll ska utföras årligen enligt checklistan. Ägaren eller gårdens personal kan själva utföra kontrollen.</p> <p><b>Protokoll och checklistor ska sparas i minst fem år.</b></p>

Kontakta Länsförsäkringar eller din försäkringsförmedlare.

Länsförsäkringar Bergslagen 021-19 01 00 | Länsförsäkringar Blekinge 0454-30 23 00 | Dalarnas Försäkringsbolag 023-930 00 | Länsförsäkringar Gotland 0498-28 18 50  
Länsförsäkringar Gävleborg 026-14 75 00 | Länsförsäkringar Gäinge-Kristianstad 044-19 62 00 | Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän 031-63 80 00 | Länsförsäkringar Halland 035-15 10 00 | Länsförsäkringar Jämtland 063-19 33 00 | Länsförsäkringar Jönköping 036-19 90 00 | Länsförsäkringar Kalmar län 020-66 11 00 | Länsförsäkring Kronoberg 0470-72 00 00 | LF Norrbotten 0920-24 25 00 | Länsförsäkringar Skaraborg 0500-77 70 00 | Länsförsäkringar Skåne 040-633 80 00 | Länsförsäkringar Stockholm 08-562 830 00  
Länsförsäkringar Södermanland 0155-48 40 00 | Länsförsäkringar Uppsala 018-68 55 00 | Länsförsäkringar Värmland 054-775 15 00 | Länsförsäkringar Västerbotten 090-10 90 00  
Länsförsäkringar Västernorrland 0611-36 53 00 | Länsförsäkringar Älvsborg 0521-27 30 00 | Länsförsäkringar Östgöta 013-29 00 00